

Bentosteel

Gegalvaniseerd stalen net voor het bevestigen van Bentorub[®]+



- **gebruik** | Voor het verankeren van Bentorub[®]+ in horizontale en verticale toepassingen.
- **voordelen** | Eenvoudige installatie.
- **beschrijving** | Gegalvaniseerd stalen netje voor het verankeren van Bentorub[®]+ in horizontale en verticale toepassingen.
- **applicatie** |
 - Installeer Bentosteel over de Bentorub[®]+ strip.
 - Veranker Bentorub[®]+ en Bentosteel door vernageling (1 nagel per 25cm).
- **technische gegevens** |

Eigenschap	Waarde
Dikte draad	0.9 mm
Opening mazen	10.6 x 10.6 mm
Profiel	25.5 x 9 mm
- **uitzicht** | Gegalvaniseerd stalen net.
- **verbruik** | 1 meter Bentosteel per lopende meter Bentorub[®]+
- **verpakking** | 30 x 1 meter.
- **bewaring** | De houdbaarheid is onbeperkt bij bewaring op een droge plaats.
- **veiligheid & gezondheid** | Geen speciale bijkomende informatie.

Alle gegevens die op deze technische fiche staan vermeld zijn productbeschrijvingen. Ze zijn het resultaat van algemene bevindingen en proeven en houden geen rekening met een specifiek bepaalde toepassing. Uit deze gegevens kunnen in geen geval andere vorderingen worden afgeleid. De producent behoudt het voorrecht voor technische aanpassingen, die voortvloeien uit nieuw onderzoek betreffende de materiaalsamenstelling en -vorm. Check op onze website www.deneef.eu of u reeds in het bezit bent van de laatste up-date van deze technische fiche.
© De Neef Milieu- & Chemiegroep - 03-03-2008-01.